Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS COULEUR A3 INTELLIGENTS POUR UN TRAITEMENT EFFICACE ET DE HAUTE QUALITÉ DES DOCUMENTS

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION



MODULE DE FINITION BROCHURE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier sans agrafe de 3 feuilles (A3/A4R) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE



MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double 50 feuilles (80 g/m²)
- Agrafage écologique de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE



SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne



MODULE DE FINITION INTERNE-L1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge



FILM ANTIMICROBIEN (EN OPTION)

- Ce film de haute qualité offre une protection contre le coronavirus et les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du dispositif.
- Feuilles de différentes tailles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.



VITRE TYPE Y3

- Numérisation d'un seul document



DADF - BA1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles
- Numérisation jusqu'à 70 ipm (recto, 300 ppp) et 35 ipm (recto verso, 300 ppp)



UN SEUL PASSAGE DADF - C1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 200 feuilles
- Numérisation jusqu'à 135 ipm (recto, 300 ppp) et 270 ipm (recto verso, 300 ppp)



iR-ADV DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i

UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents



PLATEAU-B1



BAC À COPIES-T2



SOCLE DOUBLE CASSETTES-AW1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 220 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)



SOCLE TYPE-S3

- Surélève le périphérique, aucun support supplémentaire nécessaire



AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1 (EN OPTION)

- Capacité : de 2 à 50 feuilles (90 g/m²)
- Cartouche P1 : 5000 agrafes par recharge

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, consultez le configurateur de produits en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille iR ADVANCE DX.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

UNITÉ PRINCIPALE

Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle
Processeur	Processeur Dual Core 1,8 GHz
Panneau de contrôle	Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces
Mémoire	Standard : 3,5 Go de RAM Côté processeur principal : 2 Go Côté processeur de traitement d'image : 1 Go + 0,5 Go (réservé au traitement d'image)
Stockage	Standard : (SSD) 256 Go En option : (SSD) 1 To
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T, En option : LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ; Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 1200 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles 2 cassettes papier de 550 feuilles, Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette AW1)
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m²)	Standard : 250 feuilles Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AE1 ou module de finition brochure-AE1 et bac à copies-T2)
Options de finition	Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande * Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.
Supports pris en charge	Bac multifonction : fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, enveloppe * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m²) et épais (257 à 300 g/m²). Cassette supérieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe Cassette inférieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe* *Le module d'alimentation d'enveloppes-A (standard) est requis.
Formats de supports pris en charge	Plateau multifonction : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,4 × 139,7 mm à 320 × 457,2 mm Format libre : 100 x 148 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, ISO-C5, DL Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 98,0 mm à 320,0 × 457,2 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 297,0 × 215,9 mm Enveloppes : ISO-C5 Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL * Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis.
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m²* * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m²) et épais (257 à 300 g/m²). Cassette (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m² Recto verso : 52 à 220 g/m²
Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes ou moins* *Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins À la mise en route : 10 secondes ou moins* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)
Dimensions (L × P × H)	Avec vitre-Y3 : 565 x 692 x 788 mm Avec DADF-C1 en un seul passage : 565 x 722 x 897 mm Avec DADF-BA1 : 565 x 719 x 891 mm
Espace requis pour l'installation (L × P)	Base : 978 x 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte) 978 x 1116 mm (avec DADF-BA1 + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte) Configuration totale : 1651 × 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochure-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte) 1651 × 1116 mm (avec DADF-BA1 + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochure-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte)
Poids* *toner compris	Avec vitre-Y3 : environ 71 kg Avec le DADF-BA1 : env. 78 kg Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 84 kg

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression (noir et blanc, couleur)	iR-ADV DX C3935i : recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i : Recto : jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i : Recto : jusqu'à 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i : Recto : jusqu'à 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)
Résolution d'impression (ppp)	1200 × 600, 1200 × 1200 (demi vitesse)
Langages PDL	Standard : UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (RUI)	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS
Impression depuis des applications mobiles et cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option) Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations
Système d'exploitation Standard Impression	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres*2 *1 Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis. *2 Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Système d'exploitation	UFRII : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PCL : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PS : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure) PPD : Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie (noir et blanc, couleur)	iR-ADV DX C3935i recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Recto : jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Recto : jusqu'à 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Recto : jusqu'à 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)
Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur)	iR-ADV DX C3935i : env. 5,5/7,4 secondes maximum iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i : env. 6,1/8,4 secondes maximum
Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, original format libre, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type	Standard : vitre couleur Optionnel : vitre-Y3, DADF-C1* ou DADF-BA1 en un seul passage [recto verso en recto verso (Automatique avec DADF)] * Fonction de détection départ multi feuilles. DADF : chargeur automatique de documents recto verso
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	DADF-C1 en un seul passage : jusqu'à 200 feuilles DADF-BA1 : jusqu'à 100 feuilles
Originaux et grammages pris en charge	Cache exposition : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : DADF-C1 en un seul passage : Numérisation recto : 38 à 220 g/m² (noir et blanc/couleur) Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m² (noir et blanc/couleur) *Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m². DADF-BA1 : Numérisation recto : 38 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur) Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m² (noir et blanc) / 64 à 128 g/m² (couleur)
Formats de supports pris en charge	Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm DADF-C1 en un seul passage : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Format personnalisé : 69,9 × 139,7 mm à 304,8 × 431,8 mm DADF-BA1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Format personnalisé : 139,7 × 128 mm à 297 × 431,8 mm
Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)	DADF-C1 en un seul passage : Numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 (600 x 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 (600 x 600 ppp, copie) DADF-BA1 : Numérisation recto : 70/70 (300 x 300 ppp, envoi), 51/51 (600 x 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 35/35 (300 x 300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copie)

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation pour copie : 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Numérisation pour télécopie : 600 x 600
Spécifications de numérisation « Pull »	Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA ; Système d'exploitation pris en charge : Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online - optionnel)
CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI	
Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi (ppp)	Push : jusqu'à 600 x 600 Pull : jusqu'à 600 × 600
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges
SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE	
Nombre maximum de lignes de connexion	2
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi et de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Envoi au format A4 *2 Envoi au format B4 court
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/ destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/ sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE	
Boîte (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 10.000 pages (2000 tâches) stockées
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows*10/11 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go (Avec option : max. 480 Go)
Fonctions Espace Avancé :	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	
Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès) * Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires du matériel Activation requise
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*1), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé) *1 Nécessite uniFLOW Online /uniFLOW
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, prise en charge WPA3, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/ LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)
Sécurité du périphérique	Protection des données du SSD [cryptage des données du SSD (FIPS140-2/ 140-3*), verrouillage du SSD], initialisation standard du disque du SSD, module TPM 2.0 (Trusted Platform module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plateforme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec McAfee Embedded Control), certification « Common Criteria » HCD-PP *En attente de validation
Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, authentification à deux facteurs de gestion à distance, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	220 à 240 V 50/60 Hz 5 A
Consommation électrique	Maximum : env. 1500 W Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 613 W*1 En attente : env. 40,7 W*1 Mode veille : env. 0,8 W*2 *1 Valeur de référence : unité mesurée *2 Le mode veille à 0,8 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres. Consommation électrique typique (TEC)* : iR-ADV DX C3935i : 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i : 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i : 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i : 0,23 kWh *Conformément à USA Energy Star 3.0 Pour en savoir plus sur la réglementation Erp:Lot6/26, rendez-vous sur : https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveaux de bruit	Niveau de puissance sonore (LwA,m)* En fonctionnement (noir et blanc) (recto) iR-ADV DX C3935i : 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i : 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i : 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i : 60 dB, Kv 3 dB *Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017) Pression sonore (LpAm)* Position de l'utilisateur : En fonctionnement (noir et blanc/couleur) (recto) : iR-ADV DX C3935i : 49 dB / 49 dB iR-ADV DX C3930i : 46 dB*/ 46 dB iR-ADV DX C3926i : 46 dB*/ 46 dB iR-ADV DX C3922i : 46 dB*/ 46 dB *Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Normes	Blue Angel
CONSOMMABLES	
Cartouches de toner	Toner C-EXV 64 N/C/M/J
Autonomie du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 64 Noir : 38.000 pages Toner C-EXV 64 C/M/J : 25.500 pages
GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Suivi et rapports	Gestionnaire de connexion universel (ULM) uniFLOW Online Express* *Pour plus d'informations, consultez : uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Outils de gestion à distance	iWEMC eMaintenance Système de diffusion de contenu
Logiciel de numérisation	Color Network ScanGear 2
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publication de documents	Kofax Power PDF Advanced (en option)
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
Socle double cassettes-AW1	Capacité papier : 2 bacs de 550 feuilles (1100 feuilles) (80 g/m^2) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête Format papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm Grammage : 52 à 256 g/m^2 Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L × P × H) : 565 × 635 × 248 mm Poids : env. 16 kg

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

OPTIONS DE SORTIE*	*La capacité papier peut varier en fonction du format/type de papier.
Plateau de réception interne pour double réceptions-M1	Capacité du bac (avec du papier 80 g/m²) Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : 85 feuilles SRA3, A3, A4R, B4 : 40 feuilles Bac supérieur (bac standard) : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : jusqu'à 220 feuilles SRA3, A3, A4R, B4 : jusqu'à 100 feuilles Grammage : 52 à 300 g/m² Dimensions (L × P × H) : 428 × 405 × 88 mm Poids : 0,7 kg
Bac à copies-T2	Capacité (avec papier 80 g/m²) : A4, A5R, B5, B5R : 100 feuilles A3, A4R, B4 : 65 feuilles Dimensions (L × P × H) : 442 × 373 × 176 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié) Poids : 0,5 kg
Module de finition interne L1	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) : Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : environ 45 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles A6R : 30 feuilles Enveloppe : 10 feuilles Grammage : 52 à 300 g/m² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité d'agrafage : A4, B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m²) A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m²) A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m²) Eco agrafage : A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²) 8 feuilles (65 à 81,4 g/m²) 6 feuilles (82 à 105 g/m²) Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m²) Dimensions (L × P × H) : 727 × 525 × 225 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié) Poids : env. 9,1 kg
Module de finition agrafage-AE1	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) : Bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : env. 250 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : env. 125 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles A6R : 250 feuilles Enveloppe : 30 feuilles Monarch, COM10 (No.10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles Grammage du papier : Bac supérieur : 52 à 256 g/m² Bac inférieur : 52 à 300 g/m² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m²) A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m²) A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m²) Eco agrafage : A3, A4 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²) 8 feuilles (65 à 81,4 g/m²) 6 feuilles (82 à 105 g/m²) Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m²) Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié) Poids : env. 30 kg
Module de finition brochure-AE1	(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AE1 ci-dessus.) Format papier pris en charge pour la piqûre à cheval : A3, A4R, B4 Capacité de l'agrafeuse pour la piqûre à cheval : 10 x 20 feuilles (52 à 81,4 g/m²) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m²) Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié) Poids : env. 53 kg
Perforatrice interne 2/4 trous D1	(*Nécessite le module de finition interne L1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quatre trous : A3, A4
Perforatrice interne 4 trous D1	(*Nécessite le module de finition interne L1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m² Formats pris en charge pour la perforation : Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Kit de perforation-A1 2/4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quatre trous : A3, A4
Kit de perforation-A1 4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m² Formats pris en charge pour la perforation : Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESSOIRES MATÉRIELS	
Lecteurs de cartes	Lecteur de carte-F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7 Boîtier de lecteur de cartes IC pour clavier numérique A1
Autres	DADF-C1 en un seul passage DADF-BA1 Cache exposition-Y3 Plateau-B1 Pavé numérique-A2 Agrafeuse instantanée-B1 (en option) Kit d'ajustement du support-A1
OPTIONS DE SÉCURITÉ	
Sécurité des données	SSD-A1 1 To Kit de mise en miroir de la mémoire-A1 SSD-A1 250 Go (utilisation avec le kit de mise en miroir de la mémoire A1)
OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
Accessoires d'impression	Jeu de polices de caractères international PLC-A
Impression de codes-barres	Kit d'impression de codes-barres D1
Accessoires système	Kit d'interface de commande de photocopie A1 Kit d'interface série-K3 Carte LAN sans fil F1
Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3 BH1 Carte télécopieur 2e ligne Super G3 BH2 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
AUTRES OPTIONS	
Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1 Kit de commande vocale-G1 Kit d'utilisation vocale-D1
Cartouches d'agrafes	Cartouche d'agrafes Y1 (2 x 2000 pièces)* * Pour module de finition de brochure uniquement Agrafe-P1 (2 x 5000 pièces)
Protection des périphériques	Film antimicrobien* - Différentes feuilles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques. *L'application par un technicien de service est recommandée

Logiciels et solutions

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Certifications et compatibilité

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V.,2023